

MIG/MAG



Pistolete MIG/MAG "MB GRIP" racite cu aer

Curent de la 150 A pana la 230 A

Pistoletele pentru sudare MIG/MAG din seria "MB GRIP", in variantele racite cu aer si lichid sunt cele mai bune solutii posibile. Ele combina tehnologia si calitatea cu ergonomia.

Articulatia cu bila si manerul "GRIP" ofera manevrabilitate chiar si in situatii extreme. Toate pistoletele sunt proiectate pentru a oferi acces marit si utilizare sigura.

- Maner ergonomic scurt "GRIP" – pentru accesibilitate marita
- Componentele "GRIP" existente in maner asigura manevrabilitate marita chiar si in situatii extreme
- Articulatie cu bila pentru utilizare usoara
- Racire optima a pistolului - prelungirea duratei de viata a pistolului si a consumabilelor
- BIKOX® R pentru pistoletele racite cu aer – flexibilitate inalta chiar si la temperaturi scazute, rezistent la radiatiile UV, considerabil marita rezistenta la temperaturi extreme si uzura mecanica
- Schimbare rapida a pistolului datorita sistemului de conectare centrala produs de ABICOR BINZEL



MB GRIP 15 AK

Date tehnice (EN 60 974-7):

Curent: 180 A CO₂
150 A amestec
M21 (DIN EN 439)
D.A.: 60 %
Sarma: 0.6–1.0 mm

MB GRIP 25 AK

Date tehnice (EN 60 974-7):

Curent: 230 A CO₂
200 A amestec
M21 (DIN EN 439)
D.A.: 60 %
Sarma: 0.8–1.2 mm

Pistolet complet*	Maner	Nr. art.			Gat	
		3 m	4 m	5 m	Tip	Nr. art.
MB GRIP 15 AK	GRIP	002.0604	002.0605	002.0606	50°	002.0009
MB GRIP 25 AK	GRIP	004.0510	004.0511	004.0512	50°	004.0012

* Toate pistoletele sunt echipate cu consumabile, conectorul central este cu pini elastici.

Pistolete MIG/MAG "MB GRIP" racite cu aer

Curent de la 150 A pana la 320 A

- Maner ergonomic scurt "GRIP" – pentru accesibilitate marita
- Componentele "GRIP" existente in maner asigura manevrabilitate marita chiar si in situatii extreme
- Articulatie cu bila pentru utilizare usoara
- Racire optima a pistolului - prelungirea duratei de viata a pistolului si a consumabilelor
- BIKOX® R pentru pistoletele racite cu aer – flexibilitate inalta chiar si la temperaturi scazute, rezistent la radiatiile UV, considerabil marita rezistenta la temperaturi extreme si uzura mecanica
- Schimbare rapida a pistolului datorita sistemului de conectare centrala produs de ABICOR BINZEL



MB GRIP 24 KD

Date tehnice (EN 60 974-7):

Curent: 250 A CO₂
220 A amestec
M21 (DIN EN 439)
D.A.: 60 %
Sarma: 0.8–1.2 mm

MB GRIP 26 KD

Date tehnice (EN 60 974-7):

Curent: 270 A CO₂
240 A amestec
M21 (DIN EN 439)
D.A.: 60 %
Sarma: 0.8–1.2 mm

MB GRIP 36 KD

Date tehnice (EN 60 974-7):

Curent: 320 A CO₂
290 A amestec
M21 (DIN EN 439)
D.A.: 60 %
Sarma: 0.8–1.2 mm

Pistol complet*	Maner	Nr. art.			Gat	
		3 m	4 m	5 m	Tip	Nr. art.
MB GRIP 24 KD	GRIP	012.0251	012.0252	012.0253	50°	012.0001
MB GRIP 26 KD	GRIP	018.0146	018.0147	018.0148	50°	018.0001
MB GRIP 36 KD	GRIP	014.0334	014.0335	014.0336	50°	014.0006

* Toate pistoletele sunt echipate cu consumabile, conectorul central este cu pini elastici.