

MIG/MAG



Pistolete MIG/MAG "MB GRIP" racite cu lichid

Curent de la 270 A pana la 550 A

- Maner ergonomic scurt "GRIP" – pentru accesibilitate marita
- Componentele "GRIP" existente in maner asigura manevrabilitate marita chiar si in situatii extreme
- Articulatie cu bila pentru utilizare usoara
- Racire optima a pistolului - prelungirea duratei de viata a pistolului
- Schimbare rapida a pistolului datorita sistemului de conectare centrala produs de ABICOR BINZEL
- Ergonomic si tehnic maturizate, 100 % de incredere



MB GRIP 240 D

Date tehnice (EN 60 974-7):

Curent: 300 A CO₂
270 A amestec
M21 (DIN EN 439)

D.A.: 100 %

Sarma: 0.8-1.2 mm

MB GRIP 401 D / MB GRIP 401

Date tehnice (EN 60 974-7):

Curent: 400 A / 450 A CO₂
350 A / 400 A amestec
M21 (DIN EN 439)

D.A.: 100 %

Sarma: 0.8-1.2 mm

MB GRIP 501 D / MB GRIP 501

Date tehnice (EN 60 974-7):

Curent: 500 A / 550 A CO₂
450 A / 500 A amestec
M21 (DIN EN 439)

D.A.: 100 %

Sarma: 1.0-1.6 mm (2.4)

Pistol complet*	Maner	Nr. art.			Gat	
		3 m	4 m	5 m	Tip	Nr. art.
MB GRIP 240 D	GRIP	023.0225	023.0226	023.0227	50°	023.0228
MB GRIP 401 D	GRIP	033.0271	033.0272	033.0273	50°	033.0277
MB GRIP 401	GRIP	030.0205	030.0206	030.0207	50°	030.0208
MB GRIP 501 D	GRIP	034.0492	034.0493	034.0494	50°	034.0496
MB GRIP 501	GRIP	032.0231	032.0232	032.0233	50°	032.0234

* Toate pistoletele sunt echipate cu consumabile, conectorul central este cu pini elastici.