

Pistolete pentru sudare WIG tip "ABITIG®" cu ventil racire aer



- Ventilul pentru reglarea debitului de gaz este montat direct pe corpul pistolului
- Pachet de furtune ușor și flexibil pentru toate lungimile
- Consumabile compatibile cu standardele internaționale

ABITIG® 9 V

Date tehnice (EN 60 974-7):

Racire:	aer
Curent:	110 A DC 80 A AC
D.A.:	35 %
Electrod:	ø 0.5–1.6 mm

ABITIG® 17 V / FV*

Date tehnice (EN 60 974-7):

Racire:	aer
Curent:	140 A DC 100 A AC
D.A.:	35 %
Electrod:	ø 0.5–2.4 mm

ABITIG® 26 V / FV*

Date tehnice (EN 60 974-7):

Racire:	aer
Curent:	180 A DC 130 A AC
D.A.:	35 %
Electrod:	ø 0.5–4.0 mm

* FV = Corp pistol (cu ventil) Flexibil

Pistol complet Tip	Versiune*	Nr. art.		Corp pistol	
		4 m	8 m	Tip	Nr. art.
ABITIG® 9 V	Ventil / Conector 10-25	706.5057	706.5058	Standard	705.0007
ABITIG® 17 V	Ventil / Conector 10-25	706.1057	706.1058	Standard	705.0038
ABITIG® 17 V	Ventil / Conector 35-50	706.1037	706.1038	Standard	705.0038
ABITIG® 17 FV	Ventil / Conector 10-25	706.1157	706.1158	Flexibil	703.0010
ABITIG® 17 FV	Ventil / Conector 35-50	706.1137	706.1138	Flexibil	703.0010
ABITIG® 26 V	Ventil / Conector 35-50	706.4037	706.4038	Standard	705.0091
ABITIG® 26 FV	Ventil / Conector 35-50	706.4137	706.4138	Flexibil	703.0290

* Cablu putere / furtun de gaz separat, furtun de gaz cu piulita G1/4". Alte versiuni la cerere.

consumabilele – capac, penseta, portpenseta, inel izolator și duza gaz – sunt identice cu cele ale aceluiași tip de pistol ABITIG®.